

E2 GYS AUTO è una saldatrice sinergica MIG/MAG monofase da 200 A, con 2 trainafile integrati specialmente progettata per il carrozziere. Dotata di un'interfaccia a colori molto intuitiva, salda perfettamente acciaio e alluminio, anche su spessori sottili. Le sue sinergie comprendono anche la brasatura con fili CuSi3 e CuAl8.

SALDATURA MIG/MAG

Polivalente, permette con i suoi 2 trainafile, l'utilizzo di 2 diversi tipi e diametri di filo differenti:

- Filo alluminio: Ø 0.8 a 1.0 mm (Ø 1.2 mm, saldatura non intensiva)
- Filo acciaio e acciaio inossidabile : Ø 0.6 a 1.0 mm
- Filo CuSi e CuAl : Ø 0.8 e 1.0 mm

INTELLIGENTE

■ **Sinergie specifiche:** Acciaio, AlSi, AlMg, CuSi3, CuAl8, CrNi.

Dopo l'inserimento di 3 dati (modalità Easy): diametro del filo, coppia materiale/gas e spessore da saldare, il prodotto determina automaticamente le condizioni di saldatura ottimali.

- **Nuova HMI semplificata da 3,5"** progettata per i carrozzieri.
- Aggiornamento completo della macchina e delle sinergie tramite chiavetta USB.
- Memorizzazione di fino a 200 programmi di saldatura (Job) per attività ripetitive.
- Funzione di portabilità, possibilità di caricare/salvare/trasportare da chiavetta USB i JOBS dell'utente e la configurazione della macchina.

TRAINAFILE INTEGRATI

- 2 trainafile 4 rulli per uno svolgimento efficiente.
- 3 bobine di filo compatibili (Ø 300 mm + Ø 200 mm).
- Connettore europeo per torcia per un rapido montaggio/smontaggio.

2 MODALITÀ DI VISUALIZZAZIONE

Easy (facile), modalità di visualizzazione facile e semplificata, adatta alla maggior parte degli utenti per una qualità di saldatura ottimale:

- 2 modalità di saldatura : Saldatura e Puntatura
- 4 impostazioni: materiale da saldare (sinergie), diametro del filo, spessore e lunghezza dell'arco.

Expert, modalità di visualizzazione disponibile per i saldatori esperti:

- Modalità di saldatura: sinergica o manuale
- Comportamento del pulsante torcia: 2T e 4T
- Modalità di Puntatura: Spot e Spot-Delay
- Scelta dell'impostazione principale da visualizzare sullo schermo
- Impostazione completa del ciclo di saldatura: lunghezza dell'arco, Self, Pre-gas, ecc...

ERGONOMICO

- Rilevamento automatico della torcia premendo il pulsante torcia con selezione automatica del gas.
- Supporto per bombole di gas fino a 4m³ (20l).
- Ruote rinforzate che conferiscono stabilità e manovrabilità.
- Braccio con supporto torcia e maschera di saldatura.
- Sportello per accessori.

ACCESSORI (opzioni)



Cofanetto torcia
MB15
041226



Rulli tipo B

Acciaio / Inox	Ø 0.6 / 0.8	x2	042353
	Ø 0.8 / 1.0		042360
Alluminio	Ø 0.8 / 1.0		042377
	Ø 1.0 / 1.2		040915



Flussometro
all'estremità
della torcia
053939



2 x 4m³
(20 L)

Fornito con 2 torce (3 m) :



- Interfaccia a colori 3.5 pollici, intuitivo e multilingue.
- 2 livelli di interfaccia per l'utilizzatore: Easy e Expert.

50/60 Hz	A	A	GAZ	200 300	Controllo elettronico	m/min	B	EN 60974-1 (40°C)	V	cm	kg	IP 21	6.25 m
230 V - 1~	16	10 → 200	0.6 → 1.0	✓ x1 ✓ x1	50 W	1 → 15	0.8 - 1.0 0.6 - 0.8	145 A 130 A	63.9	87.5 x 63 x 90	58.3	IP 21	6.25 m